

Certificat

Mortiers et produits connexes Colle à carrelage - Mortier Colle

SPECIAL RAPID (gris)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **FASSA BORTOLO**
Via Fornaci, 8 IT - 31027 SPRESIANO (TREVISO)
Usine **IT - 31027 SPRESIANO (TREVISO)**

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



285 MC 553

Décision d'admission n° 2864-285 MC 553 du 10 avril 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

C2 - FG

La caractéristique « G » est complémentaire à la norme produit NF EN 12004-1.


Autres caractéristiques :

- > Collage de carrelage dans les locaux U4P4 et U4P4S : **P4/P4S**

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président



Yannick LEMOIGNE

CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE POUR INFORMATION
SPECIAL RAPID (gris)**DOMAINE D'EMPLOI**

- Sols intérieurs et extérieurs
- Locaux P4/P4S

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".



GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PATE

- Taux de gâchage : de 20 à 22 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 5 l à 5,5 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 40 min
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 30 min environ.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

PREPARATION DES SUPPORTS

| Support | Préparation particulière |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancien carrelage émaillé non poncé |  |
|  | avec primaire spécifié dans la fiche d'emploi des primaires de la Société |

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Locaux P4 et P4S :

Pour la mise en œuvre, se reporter au Cahier des Charges Particulier.

Délai de mise en service : à 10°C : 24 heures à 23°C : 24 heures