

GLITTER LUXOR POUR FASSAFILL EPOXY

FICHE TECHNIQUE

Glitter décoratif pour FASSAFILL EPOXY permettant d'obtenir un aspect lumineux et brillant.



Les «plus» produits

- couleurs brillantes
- excellente luminosité
- effet métallisé ou perlé

Conditionnement

- Seaux spéciaux avec protection contre l'humidité de 90 g
- Teintes: disponible en 3 teintes (voir nuancier)

Domaine d'utilisation

En ajoutant GLITTER LUXOR à la résine époxy FASSAFILL EPOXY, il est possible d'obtenir des effets chromatiques métallisés ou perlés lorsque l'on recherche une solution à fort impact esthétique, en rehaussant et augmentant la brillance du revêtement.

DOSAGE

Un seau de GLITTER LUXOR (90 g) pour chaque seau de résine époxy bicomposante FASSAFILL EPOXY (3 kg).

Mise en œuvre

Après avoir terminé le mélange des deux composants de FASSAFILL EPOXY en respectant les modalités décrites dans la fiche technique correspondante, ajouter la quantité de GLITTER LUXOR définie en fonction de l'aspect décoratif souhaité, sans dépasser le dosage maximal indiqué.

Pour faciliter la dispersion et limiter les pertes, créer une dépression dans le produit de scellement avec la truelle et mélanger à la main jusqu'à recouvrement complet ; puis continuer à mélanger avec un malaxeur hélicoïdal à basse vitesse jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Utiliser le produit dans les 45 minutes qui suivent son malaxage.

Recommandations

- Produit pour usage professionnel.
- GLITTER LUXOR est à utiliser exclusivement avec FASSAFILL EPOXY.
- Ne pas jeter GLITTER LUXOR dans l'environnement.
- Ne pas dépasser le dosage maximal indiqué pour GLITTER LUXOR.
- Ne pas utiliser en application externe
- Ne pas utiliser dans des piscines
- Ne pas utiliser pour le scellement de carrelages soumis à des agressions chimiques.




Conservation

Conserver au sec dans un endroit couvert, à l'écart de toutes sources de chaleur, et dans l'emballage intact.

Qualité

FASSAFILL EPOXY est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

Gamme de couleurs

| | |
|--------|--|
| Or |  |
| Argent |  |
| Perlé |  |

Données techniques

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Consommation | 1 paquet pour 3 kg de FASSAFILL EPOXY |
|--------------|---------------------------------------|

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.

Les spécifications techniques concernant l'utilisation des produits Fassa Bortolo dans le domaine structurel ou de la lutte contre l'incendie n'ont un caractère officiel que si elles sont fournies par les services «Assistance technique» et «Recherche, Développement et Système Qualité» de Fassa Bortolo. En cas de besoin, veuillez contacter le service d'assistance technique de référence pour votre pays : (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Il convient de rappeler que pour les produits susmentionnés, une évaluation par le professionnel en charge est nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur.