

FASSAFILL EPOXY CLEANER

FICHE TECHNIQUE

Produit nettoyant pour enlever les traces et les résidus époxy de jointoiment



Intérieurs /extérieurs



Sols intérieurs/
extérieurs

Les «plus» produits

- Idéal pour éliminer les résidus et les incrustations époxy de jointoiment
- Facilité d'utilisation
- Il se rince sans laisser de traces
- Il ne risque pas d'abîmer les joints
- Exempt de solvants

Composition

FASSAFILL EPOXY CLEANER est un produit nettoyant contenant une solution de tensioactifs à haut pouvoir détergent, émulsifiant et dispersant.

Conditionnement

- Bouteille d'1 litre

Domaine d'utilisation

FASSAFILL EPOXY CLEANER est un produit nettoyant utilisé pour enlever et nettoyer les traces et les résidus époxy de jointoiment sur la surface de carrelages tels que le grès, le grès cérame et la mosaïque en pâte de verre.

Mise en œuvre

Pour éliminer les résidus époxy, dans les 24 heures suivant l'application, verser le produit pur non dilué directement sur la surface à traiter ; laisser agir pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce que les résidus époxy se ramollissent, puis les éliminer à l'aide d'une spatule ou d'une éponge abrasive. Dans le cas de résidus tenaces, appliquer une nouvelle passe de FASSAFILL EPOXY CLEANER.

Pour éliminer de légères traces d'époxy ou nettoyer tout simplement le voile d'époxy après le jointoiment des carrelages, diluer FASSAFILL EPOXY CLEANER avec de l'eau tiède selon le rapport 1:5 et appliquer sur les surfaces à traiter ; laisser agir pendant quelques minutes, puis nettoyer les surfaces en utilisant éventuellement un feutre abrasif en cas de traces plus tenaces à éliminer.

Dans les deux cas, à la fin de l'opération, rincer abondamment à l'eau, sécher ou éliminer l'eau à l'aide d'un aspirateur à liquides.



Recommandations

- Produit pour usage professionnel.
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- Pendant l'utilisation, porter des équipements de protection individuelles, des gants et des lunettes de protection appropriés.
- Ne pas utiliser sur des revêtements en marbre, en pierre naturelle ou reconstituée.
- Ne pas utiliser sur des surfaces en bois.
- Ne pas utiliser sur des baignoires en méthacrylate et polyester.
- Ne pas utiliser sur des surfaces dont les caractéristiques ne sont pas connues ; faire un essai préliminaire de nettoyage pour vérifier la tenue du revêtement.
- Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation nationale.

FASSAFILL EPOXY CLEANER doit être utilisé tel quel sans ajout d'autres produits, exception faite de l'eau dans les cas prévus.

Conservation

Le produit, si stocké dans des locaux adaptés, dans son emballage d'origine, se conserve pendant 24 mois à compter de la date marquée sur l'emballage. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Qualité

FASSAFILL EPOXY CLEANER est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

Données techniques

Aspect	Liquide transparent
Masse volumique	env. 1,01 kg/l
pH	11,4 ± 0,5
Rapport de dilution	1/5
Temps d'attente pour le rinçage	3 à 5 minutes
Consommation	100 - 200 g/m ²

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.

Les spécifications techniques concernant l'utilisation des produits Fassa Bortolo dans le domaine structurel ou de la lutte contre l'incendie n'ont un caractère officiel que si elles sont fournies par les services «Assistance technique» et «Recherche, Développement et Système Qualité» de Fassa Bortolo. En cas de besoin, veuillez contacter le service d'assistance technique de référence pour votre pays : (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Il convient de rappeler que pour les produits susmentionnés, une évaluation par le professionnel en charge est nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur.