

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 571-CPR-18-02

1. Code d'identification unique du produit type: **GAPER 330**
2. Usages prévus: **Mortier d'enduit d'usage courant (GP) pour un usage intérieur / extérieur**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **4**
6. Norme harmonisée: **EN 998-1: 2016**

Organismes notifiés: NA

7. Performances déclarées:

Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	W1
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	35
Adhérence	≥ 0,5 N/mm² - FP:B

Adhérence après les cycles de conditionnement	NPD
Conductivité thermique λ	0,67 W/mK (valeur tabulée)
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 23/02/2018


FASSA S.r.l.
 Via Lazzaris n° 3
 31027 SPRESIANO (TV)
 Italia - Tel. +39 0422 887509

FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: GAPER 330



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

12

571-CPR-18-02

EN 998-1: 2016

GAPER 330

**General purpose rendering/plastering mortar (GP)
for external/internal use**

Reaction to fire:	A1
Water absorption:	W1
Water permeability after weathering cycles:	NPD
Water vapour permeability:	35
Adhesion:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Adhesion after weathering cycles:	NPD
Thermal conductivity λ:	0,67 W/mK (tabulated value)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS