

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 416-CPR-23-02

1. Code d'identification unique du produit type: **FASSA SOL3**
2. Usages prévus: **Matériel pour chape ciment pour une utilisation interne dans les bâtiments**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **4**
6. Norme harmonisée: **EN 13813:2002**

Organismes notifiés: Non applicable

7. Performances déclarées:

Réaction au feu	A1FL
Emission de substances corrosives	CT
Perméabilité à l'eau	NPD
Perméabilité aux vapeurs d'eau	NPD
Résistance à la compression	C20
Résistance à la flexion	F5

Résistance à l'usure	NPD
Isolation au bruit	NPD
Absorption acoustique	NPD
Résistance thermique	NPD
Résistance chimique	NPD

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.


Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano, 0/02/2023

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



FASSA SOL3



Fassa s.r.l.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
17
416-CPR-23-02

EN 13813:2002 - CT-C20-F5

FASSA SOL3

**Matériel pour chape ciment pour une utilisation
interne dans les bâtiments**

Réaction au feu	A1FL
Emission de substances corrosives	CT
Perméabilité à l'eau	NPD
Perméabilité aux vapeurs d'eau	NPD
Résistance à la compression	C20
Résistance à la flexion	F5
Résistance à l'usure	NPD
Isolation au bruit	NPD
Absorption acoustique	NPD
Résistance thermique	NPD
Résistance chimique	NPD

FASSA S.r.l.