

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 520-CPR-22-11

1. Code d'identification unique du produit type: **FASSADVANCE PROTECTION**
2. Usages prévus: **Produit de protection de surface du béton – revêtement. Protection contre les risques de pénétration, contrôle de l'humidité, augmentation de la résistivité**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **2+ (3 per la reazione al fuoco)**
6. Norme harmonisée: **EN 1504-2:2005**

Organismes notifiés: **ICMQ (n.1305)**

T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)

7. Performances déclarées:

Perméabilité à la vapeur d'eau	Class I
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Adhérence par traction directe:	≥ 0,8 N/mm²

Réaction au feu	E
Substances dangereuses	Voir FDS

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 14/11/2022

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268

FASSADVANCE PROTECTION



1305

1600

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

22

520-CPR-22-11

EN 1504-2:2005

FASSADVANCE PROTECTION

**Produit de protection de surface du béton –
revêtement. Protection contre les risques de
pénétration, contrôle de l'humidité, augmentation
de la résistivité**

Perméabilité à la vapeur d'eau	Class I
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Adhérence par traction directe:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Réaction au feu	E
Substances dangereuses	Voir FDS