

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 792-CPR-16-12

1. Code d'identification unique du produit type: **MALTA STRUTTURALE NHL 712**
2. Usages prévus: **Mortier d'enduit d'usage courant (GP) pour un usage intérieur / extérieur**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **4**
6. Norme harmonisée: **EN 998-1: 2010**

Organismes notifiés: NA

7. Performances déclarées:

Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	W0
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	23
Adhérence	≥ 0,5 N/mm² - FP:B

Adhérence après les cycles de conditionnement	NPD
Conductivité thermique λ	0,71 W/mK (valeur tabulée)
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 22/12/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: MALTA STRUTTURALE NHL 712



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

13

792-CPR-16-12

EN 998-1: 2010

MALTA STRUTTURALE NHL 712

**Mortier d'enduit d'usage courant (GP) pour un usage intérieur /
extérieur**

Réaction au feu:	A1
Absorption d'eau:	W0
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement:	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau:	23
Adhérence :	≥ 0,5 N/mm ² - FP:B
Adhérence après les cycles de conditionnement:	NPD
Conductivité thermique λ:	0,71 W/mK (tabulated value)
Durabilité:	NPD
Substances dangereuses:	Voir FDS