

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 717-CPR-16-10

1. Code d'identification unique du produit type: **INTONACO MACROPOROSO 717**
2. Usages prévus: **Mortier pour enduit d'assainissement (R)**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **4**
6. Norme harmonisée: **EN 998-1: 2010**

Organismes notifiés: NA

7. Performances déclarées:

Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	≥ 0,3 kg/m² after 24 h
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	8
Adhérence	≥ 0,3 N/mm² - FP:B

Adhérence après les cycles de conditionnement	NPD
Conductivité thermique λ	0,53 W/mK (valeur tabulée)
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
P. IVA n° 02015890268

ETICHETTA CE

FASSA S.r.l.

Prodotto: INTONACO MACROPOROSO 717



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
09

717-CPR-16-10

EN 998-1: 2010

INTONACO MACROPOROSO 717

**Renovation mortar (R)
for internal/external use**

Reaction to fire:	A1
Water absorption:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ after 24 h
Water permeability after weathering cycles:	NPD
Water vapour permeability:	8
Adhesion:	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Adhesion after weathering cycles:	NPD
Thermal conductivity λ:	0,53 W/mK (tabulated value)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS