

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 631-CPR-18-01

1. Code d'identification unique du produit type: **MALTA PER MURATURA**
2. Usages prévus: **Mortier d'usage courant pour usage sur les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: **Non applicable**
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **2+**
6. Norme harmonisée: **EN 998-2:2016**

Organismes notifiés: **ICMQ (n. 1305)**

1. Performances déclarées:

Résistance à la compression	M 5
Résistance au cisaillement	0,15 N/mm² (Valeur tabulée)
Teneur en ions chlorure	NPD
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	NPD

Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35
Conductivité thermique λ	0,89 W/mK Valeur tabulée: P=50%
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS
Résistance à la flexion	NPD

7. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 15/01/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: MALTA PER MURATURA



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

631-CPR-18-01

EN 998-2:2016

MALTA PER MURATURA

**Designed general purpose masonry
mortar for use in elements subject to
structural requirements**

Compressive strength:	M 5
Initial shear strength:	0,15 N/mm ² (tabulated value)
Flexural strength:	NPD
Contents of chloride:	NPD
Reaction to fire:	A1
Water absorption:	NPD
Water vapour permeability:	μ 15/35
Thermal conductivity λ:	0,89 W/mK P=50%
Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS

FASSA S.r.l.