

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 441-CPR-18-02

1. Code d'identification unique du produit type: **S627**
2. Usages prévus: **Mortier pour enduit d'assainissement (R)**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **4**
6. Norme harmonisée: **EN 998-1: 2016**

Organismes notifiés: NA

7. Performances déclarées:

Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	≥ 0,3 kg/m² after 24 h
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	12
Adhérence	≥ 0,3 N/mm² - FP:B

Adhérence après les cycles de conditionnement	NPD
Conductivité thermique	λ = 0,53 W/mK (valeur tabulée)
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 23/02/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

FASSA S.r.l.

S627



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy

04

441-CPR-18-02

EN 998-1: 2016

S627

Mortier pour enduit d'assainissement (R)

Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	$\geq 0,3$ kg/m ² after 24 h
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	12
Adhérence	$\geq 0,3$ N/mm ² - FP:B
Adhérence après les cycles de conditionnement	NPD
Conductivité thermique	$\lambda = 0,53$ W/mK (valeur tabulée)
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS