

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

**N. 003-CPR-18-09**

1. Code d'identification unique du produit type: **FASSATHERM CLASSIC F**
2. Usages prévus: **Système composite d'isolation thermique extérieur par enduit destiné à l'isolation thermique extérieure des murs de bâtiments**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **1 pour la réaction au feu, 2+ pour les autres caractéristiques**
6. Européenne document d'évaluation: **ETAG 004 édition 2013, utilisé comme européenne Document d'évaluation (EAD)**  
 Évaluation technique européenne: **ETA 13/0532**  
 Organisme d'évaluation technique: **CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment**  
 Organismes notifiés: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Performances déclarées:

Réaction au feu	<b>B-s2, d0</b>	Résistance de l'adhérence Couche de Base / Isolant	<b>≥ 0,08 MPa ou rupture dans l'isolant</b>
Reprise d'eau après 24 heures	<b>&lt; 0,5 Kg/m²</b>	Résistance de l'adhérence Colle / Support	<b>≥ 0,25 MPa à l'état sec ≥ 0,08 MPa 48 h d'immersion + 2 h 23°C / 50% RL ≥ 0,25 MPa 48 h d'immersion + 7 g 23°C / 50% RL</b>
Comportement hygro-thermique	<b>Passée avec succès</b>	Résistance de l'adhérence Colle / Isolant	<b>≥ 0,08 MPa à l'état sec ou rupture dans l'isolant ≥ 0,03 MPa 48 h d'immersion + 2 h 23°C / 50% RL ou rupture dans l'isolant ≥ 0,08 MPa 48 h d'immersion + 7 g 23°C / 50% RL ou rupture dans l'isolant</b>
Comportement gel/dégel	<b>Passée avec succès</b>	Résistance au déplacement (displacement test)	<b>NPD</b>
Résistance aux chocs	<b>Catégorie I – II - III</b>	Résistance au vent	<b>Voir ETA 13/0532</b>
Perméabilité à la vapeur d'eau	<b>≤ 1 m</b>	Résistance de l'adhérence après vieillissement	<b>≥ 0,08 MPa ou rupture dans l'isolant</b>
Résistance thermique	<b>R ≥ 1 m²K/W</b>	Dégagement de substances dangereuses	<b>Voir la fiche de données de sécurité des produits individuels</b>

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

  
**FASSA S.r.l.**  
 Via Lazzaris n° 3  
 31027 SPRESIANO (TV)  
 Partita IVA n° 015880268

FASSATHERM CLASSIC F



0970

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

13

**003-CPR-18-09**

**ETA 13/0532**

**FASSATHERM CLASSIC F**