DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 002-CPR-17-08

1. Code d'identification unique du produit type: **FASSATHERM PLUS**
2. Usages prévus: **Système composite d'isolation thermique extérieure par enduit destiné à l'isolation thermique extérieure des murs de bâtiments**
3. Fabbricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évalutation et de vérification de la constance des performances: **2+**
6. Européenne document d'évaluation: **ETAG 004, édition 2013, utilisé comme européenne Document d'évaluation (EAD)**

   Évaluation technique européenne: **ETA 09/0282**

   Organisme d'évaluation technique: **OIB Österreichisches Institut für Bautechnik**

   Organismes notifiés: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Performances déclarées:

Réaction au feu	**A2-s1, d0**
Reprise d'eau après 24 heures	**< 0,5 Kg/m²**
Comportement hygrothermique	**Passée avec succès**
Comportement gel/dégel	**Passée avec succès**
Résistance aux chocs	**Catégorie II - III**
Perméabilité à la vapeur d'eau	**≤ 1 m**
Résistance thermique	**R ≥ 1 m²K/W**

Résistance de l'adhérence Couche de Base / Isolant	**≥ 0,08 MPa ou rupture dans l'isolant**
Résistance de l'adhérence Colle / Support	**≥ 0,25 MPa à l'état sec** **≥ 0,08 MPa 48 h d'immersion + 2 h 23°C / 50% RL** **≥ 0,25 MPa 48 h d'immersion + 7 g 23°C / 50% RL**
Résistance de l'adhérence Colle / Isolant	**≥ 0,08 MPa à l'état sec ou rupture dans l'isolant** **≥ 0,03 MPa 48 h d'immersion + 2 h 23°C / 50% RL ou rupture dans l'isolant** **≥ 0,08 MPa 48 h d'immersion + 7 g 23°C / 50% RL ou rupture dans l'isolant**
Résistance au déplacement (displacement test)	**NPD**
Résistance au vent	**chevilles non positionnées à la jonction entre les panneaux: minimum 150 N** **chevilles positionnées à la jonction entre les panneaux: minimum 150 N**
Résistance de l'adhérence après vieillissement	**≥ 0,08 MPa ou rupture dans l'isolant**
Dégagement de substances dangereuses	**Voir la fiche de données de sécurité des produits individuels**

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)

Spresiano (TV), 22/08/17

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSATHERM PLUS

0970

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

002-CPR-17-08

ETA 09/0282

FASSATHERM PLUS