

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 549-CPR-19-02

1. Code d'identification unique du produit type: **RTA 549**
2. Usages prévus: **Enduit organique en phase aqueuse pour usage extérieur**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3 pour la réaction au feu, 4 pour les autres caractéristiques**
6. Norme harmonisée: **EN 15824:2017**

Organismes notifiés: **Istituto Giordano (n.0407)**

7. Performances déclarées:

Perméabilité à la vapeur d'eau	<b>V<sub>2</sub></b>
Absorption d'eau	<b>W<sub>2</sub></b>
Adhérence	<b>≥ 0,3 MPa</b>
Durabilité	<b>NPD</b>

Conductivité thermique	<b>0,74 W/mK (valeur tabulée, P = 50%)</b>
Réaction au feu	<b>A2 - s1,d0</b>
Dangerous substances	<b>Voir FDS</b>

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Dott. Riccardo Scattolin**

Direction Recherche et Développement et Système Qualité - Responsable Produits Organiques

Spresiano (TV), 18/02/2019

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA 02015890268

RTA 549



**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

11

**549-CPR-19-02**

**EN 15824:2017**

**RTA 549**

**Enduit organique en phase aqueuse pour usage  
extérieur**

<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>	V <sub>2</sub>
<b>Absorption d'eau</b>	W <sub>2</sub>
<b>Adhérence</b>	≥ 0,3 MPa
<b>Durabilité</b>	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	0,74 W/mK
<b>Réaction au feu</b>	A2 - s1,d0
<b>Dangerous substances</b>	Voir FDS