

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 002-CPR-17-08

1. Code d'identification unique du produit type: **FASSATHERM PLUS**
2. Usages prévus: **Système composite d'isolation thermique extérieure par enduit destiné à l'isolation thermique extérieure des murs de bâtiments**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **2+**
6. Européenne document d'évaluation: **ETAG 004, édition 2013, utilisé comme européenne Document d'évaluation (EAD)**
Évaluation technique européenne: **ETA 09/0282**
Organisme d'évaluation technique: **OIB Österreichisches Institut für Bautechnik**
Organismes notifiés: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Performances déclarées:

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| Réaction au feu | A2-s1, d0 | Résistance de l'adhérence Couche de Base / Isolant | ≥ 0,08 MPa ou rupture dans l'isolant |
| Reprise d'eau après 24 heures | < 0,5 Kg/m² | Résistance de l'adhérence Colle / Support | ≥ 0,25 MPa à l'état sec ≥ 0,08 MPa 48 h d'immersion + 2 h 23°C / 50% RL ≥ 0,25 MPa 48 h d'immersion + 7 g 23°C / 50% RL |
| Comportement hygrothermique | Passée avec succès | Résistance de l'adhérence Colle / Isolant | ≥ 0,08 MPa à l'état sec ou rupture dans l'isolant ≥ 0,03 MPa 48 h d'immersion + 2 h 23°C / 50% RL ou rupture dans l'isolant ≥ 0,08 MPa 48 h d'immersion + 7 g 23°C / 50% RL ou rupture dans l'isolant |
| Comportement gel/dégel | Passée avec succès | Résistance au déplacement (displacement test) | NPD |
| Résistance aux chocs | Catégorie II - III | Résistance au vent | chevilles non positionnées à la jonction entre les panneaux: minimum 150 N chevilles positionnées à la jonction entre les panneaux: minimum 150 N |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | ≤ 1 m | Résistance de l'adhérence après vieillissement | ≥ 0,08 MPa ou rupture dans l'isolant |
| Résistance thermique | R ≥ 1 m²K/W | Dégagement de substances dangereuses | Voir la fiche de données de sécurité des produits individuels |

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques


FASSA S.r.l.
 Via Lazzaris, n° 3
 31027 SPRESIANO (TV)
 Révisé 10/2010 15850268

Spresiano (TV), 22/08/17

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSATHERM PLUS

CE

0970

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

002-CPR-17-08

ETA 09/0282

FASSATHERM PLUS