DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 1307-CPR-26-10

1. Code d'identification unique du produit type: **NOVANTICA STRUTTURALE M10**
2. Usages prévus: **Mortier d'usage courant sur les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: **Non applicable**
5. Systèmes d'évalutation et de vérification de la constance des performances: **2+**
6. Norme harmonisée: **EN 998-2:2016**

Organismes notifiés: **ICMQ (n. 1305)**

7. Performances déclarées:

Résistance à la compression	**M 10**
Adhérence	**0,15 N/mm²** **(Valeur tabulée)**
Teneur en ions chlorure	**< 0,05 %**
Réaction au feu	**A1**
Absorption d'eau	**NPD**
Dosage des constituants	**NPD**

Perméabilité à la vapeur d'eau	**μ 15/35**
Conductivité thermique λ	**0,76 W/mK** **Valeur tabulée: P=50%**
Durabilité	**NPD**
Substances dangereuses	**Voir FDS**
Résistance à la flexion	**NPD**

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo
Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 19/10/2026



NOVANTICA STRUTTURALE M10

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

26

1307-CPR-26-10

EN 998-2:2016

NOVANTICA STRUTTURALE M10
Mortier d'usage courant sur les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie

Résistance à la compression	M 10
Dosage des constituants	NPD
Adhérence	0,15 N/mm² (Valeur tabulée)
Résistance à la flexion	NPD
Teneur en ions chlorure	< 0,05 %
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35
Conductivité thermique λ	0,76 W/mK P=50%
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS