DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 1306-CPR-26-10

1. Code d'identification unique du produit type: **NOVANTICA FINE**
2. Usages prévus: **Mortier d'enduit d'usage courant (GP) pour un usage intérieur / extérieur**
3. Fabbricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évalutation et de vérification de la constance des performances: **4**
6. Norme harmonisée: **EN 998-1: 2016**

   Organismes notifiés:

7. Performances déclarées:

Réaction au feu	**A1**
Absorption d'eau	**W0**
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	**NPD**
Perméabilité à la vapeur d'eau	**9**
Adhérence	**≥ 0,2 N/mm² - FP:B**

Adhérence après les cycles de conditionnement	**NPD**
Conductivité thermique	**λ = 0,44 W/mK (valeur tabulée)**
Durabilité	**NPD**
Substances dangereuses	**Voir FDS**

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo
Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 19/10/2026

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

NOVANTICA FINE

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

26

1306-CPR-26-10

EN 998-1: 2016

NOVANTICA FINE

Mortier d'enduit d'usage courant (GP) pour un usage intérieur / extérieur

Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	W0
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	9
Adhérence	≥ 0,2 N/mm² - FP:B
Adhérence après les cycles de conditionnement	NPD
Conductivité thermique	λ = 0,44 W/mK (valeur tabulée)
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS