DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 685-CPR-18-03

1. Code d'identification unique du produit type: **SC420 P**
2. Usages prévus: **Matériel pour chape ciment pour une utilisation interne dans les bâtiments**
3. Fabbricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évalutation et de vérification de la constance des performances: **4**
6. Norme harmonisée: **EN 13813:2002**

Organismes notifiés: Non applicable

7. Performances déclarées:

Réaction au feu	**A1FL**
Emission de substances corrosives	**CT**
Perméabilité à l'eau	**NPD**
Perméabilité aux vapeurs d'eau	**NPD**
Résistance à la compression	**C25**
Résistance à la flexion	**F5**

Résistance a l'usure	**NPD**
Isolation au bruit	**NPD**
Absorption acoustique	**NPD**
Résistance thermique	**NPD**
Résistance chimique	**NPD**

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo
Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano, 27/03/2018

ETICHETTA CE

Prodotto: SC420 P

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

685-CPR-18-03

EN 13813:2002 - CT-C25-F5

SC420 P

Cementitious screed material for use internally in buildings

Reaction to fire:	A1FL
Release of corrosive substances:	CT
Water permeability:	NPD
Water vapor permability:	NPD
Compressive strength:	C25
Flexural strength:	F5
Wear resistance:	NPD
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance λ:	NPD
Chemical resistance:	NPD