

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 688-CPR-16-10

1. Code d'identification unique du produit type: **SR 450**
2. Usages prévus: **Matériel pour chape ciment pour une utilisation interne dans les bâtiments**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **4**
6. Norme harmonisée: **EN 13813:2004**

Organismes notifiés: Non applicable

7. Performances déclarées:

Réaction au feu	A1FL
Emission de substances corrosives	CT
Perméabilité à l'eau	NPD
Perméabilité aux vapeurs d'eau	NPD

Résistance à la compression	C25
Résistance à la flexion	F7
Substances dangereuses	Voir FDS

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques


Spresiano, 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 02015890268



ETICHETTA CE

Prodotto: SR 450

	
Fassa s.r.l. Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) – Italy 04 688-CPR-16-10	
EN 13813:2004 - CT-C25-F7	
SR 450	
Cementitious screed material for use internally in buildings	
Reaction to fire:	A1FL
Release of corrosive substances:	CT
Water permeability:	NPD
Water vapor permability:	NPD
Compressive strength:	C25
Flexural strength:	F7
Thermal conductivity λ:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS