

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 896-CPR-16-10

1. Code d'identification unique du produit type: **SL416**
2. Usages prévus: **Matériel pour chape ciment pour une utilisation interne dans les bâtiments**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **4**
6. Norme harmonisée: **EN 13813:2004**

Organismes notifiés: Non applicable

7. Performances déclarées:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Réaction au feu | F |
| Emission de substances corrosives | CT |
| Perméabilité à l'eau | NPD |
| Perméabilité aux vapeurs d'eau | NPD |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Résistance à la compression | C30 |
| Résistance à la flexion | F7 |
| Substances dangereuses | Voir FDS |

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques


Spresiano, 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 02015890268



ETICHETTA CE

Prodotto: SL416

| | |
|--|----------|
|  | |
| Fassa s.r.l. Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) – Italy 04 896-CPR-16-10 | |
| EN 13813:2004 - CT-C30-F7 | |
| SL416 | |
| Cementitious screed material for use internally in buildings | |
| Reaction to fire: | F |
| Release of corrosive substances: | CT |
| Water permeability: | NPD |
| Water vapor permability: | NPD |
| Compressive strength: | C30 |
| Flexural strength: | F7 |
| Thermal conductivity λ: | NPD |
| Dangerous substances: | See MSDS |