

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

**N. 812-CPR-16-10**

1. Code d'identification unique du produit type: **SPECIAL ONE**
2. Usages prévus: **Mortier-colle amélioré, déformable, avec temps ouvert allongé**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.it](http://www.fassabortolo.it)**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**
6. Norme harmonisée: **EN 12004:2012**

Organismes notifiés: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Performances déclarées:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Réaction au feu                                   | <b>F</b>                  |
| Adhérence initiale par traction                   | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Adhérence par traction après délai réduit         | <b>NA</b>                 |
| Adhérence par traction après action de la chaleur | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Adhérence par traction après immersion dans l'eau | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Adhérence par traction après action du gel/dégel  | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Substances dangereuses                            | <b>Voir FDS</b>           |
|   |                           |

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 03/10/2016

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Rég. Imp. n° 02015890268

ETICHETTA CE

Prodotto: SPECIAL ONE



**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3  
31027 Spresiano (TV) – Italy  
12  
**812-CPR-16-10**

**EN 12004:2012**

**SPECIAL ONE**

**Improved deformable cementitious adhesive with extended open time for tiling internal and external floors and walls**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Reaction to fire:</b>                          | F                         |
| <b>Initial tensile adhesion:</b>                  | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| <b>Early tensile adhesion:</b>                    | NA                        |
| <b>Tensile adhesion after heat ageing:</b>        | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| <b>Tensile adhesion after water contact:</b>      | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| <b>Tensile adhesion after freeze/thaw cycles:</b> | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| <b>Dangerous substances:</b>                      | See MSDS                  |