

FASSA-CLEAN PLUS

FICHE TECHNIQUE

Détergent à base d'acide concentrée pour le nettoyage des carrelages céramique et terre cuite



Intérieurs / extérieurs



Sols intérieurs/ extérieurs



En piscine



En seau



Les «plus» produits

- Haut pouvoir détergent
- Formulation exclusive qui n'altère pas la couleur des joints à base de ciment

Composition

FASSA-CLEAN PLUS est un détergent composé d'un mélange d'acides et d'inhibiteurs de corrosion.

Conditionnement

- Bouteilles d'env. 1 l
- Bidons d'env. 5 l

Domaine d'utilisation

FASSA-CLEAN PLUS est utilisé pour éliminer les incrustations, traces de ciment, chaux et résidus de matériaux de ciment sur les surfaces en céramique et pierres naturelles résistantes aux acides (ne pas utiliser sur marbre, travertin, pierres calcaires, etc.).

FASSA-CLEAN PLUS est indiqué pour le nettoyage des joints colorés à base de ciment des efflorescences salines ou calcaires sans les décolorer. Il peut, en outre, être utilisé pour enlever les incrustations sur des matériaux et des outils employés habituellement sur les chantiers.

Mise en œuvre

FASSA-CLEAN PLUS peut être utilisé tel quel ou dilué avec de l'eau à 1 pour 8 maximum en fonction du type et de l'étendue des incrustations à éliminer. En cas de revêtements très absorbants, saturer en eau préalablement. Agiter préalablement le bidon pour homogénéiser le liquide, puis appliquer FASSA-CLEAN PLUS uniformément sur la surface à traiter et nettoyer en utilisant un balai-brosse, une monobrosse ou une éponge abrasive. Laisser agir 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que les résidus soient ramollis. Recueillir le liquide avec une éponge ou un autre dispositif approprié et rincer abondamment avec de l'eau propre. Sécher pour finir la surface avec un chiffon sec.

Recommandations

- Produit pour usage professionnel.
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser FASSA-CLEAN PLUS sur des matériaux sensibles aux acides ; nous recommandons d'effectuer un essai de nettoyage préliminaire en cas de doute.
- Ne pas utiliser FASSA-CLEAN PLUS sur du carrelage émaillé ou sur d'autres surfaces émaillées non résistantes aux acides.
- FASSA-CLEAN PLUS appliqué sur des surfaces métalliques peut en provoquer la corrosion.
- Protéger les objets pouvant être endommagés par des éclaboussures.
- Porter des équipements de protection individuelle appropriés (lunettes, gants, etc.) pendant l'application.
- Consulter la fiche technique de chaque produit utilisé avant de procéder à l'application de FASSA-CLEAN PLUS et respecter les délais pour le nettoyage indiqués par le fabricant.
- Ne pas jeter FASSA-CLEAN PLUS ni le liquide de nettoyage résiduel dans l'environnement.
- Respecter les normes nationales en vigueur.

Conservation

Le produit craint le gel ; le produit, stocké dans des locaux adaptés, dans son emballage d'origine, se conserve pendant 24 mois à compter de la date marquée sur l'emballage. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Qualité

FASSA-CLEAN PLUS est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

Données techniques

Aspect	Liquide incolore
Masse volumique	env. 1,05 kg/l
pH	env. 1 à 2
Temps d'action	env. 5 à 10 minutes
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Consommation	env. 0,1 à 0,3 l/m ² utilisé tel quel

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.

Les spécifications techniques concernant l'utilisation des produits Fassa Bortolo dans le domaine structurel ou de la lutte contre l'incendie n'ont un caractère officiel que si elles sont fournies par les services «Assistance technique» et «Recherche, Développement et Système Qualité» de Fassa Bortolo. En cas de besoin, veuillez contacter le service d'assistance technique de référence pour votre pays : (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Il convient de rappeler que pour les produits susmentionnés, une évaluation par le professionnel en charge est nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur.

FASSA CLEAN PLUS

Dichiarazione degli ingredienti secondo il Regolamento Detergenti (n. 648/2004)

CAS	IUPAC	INCI
7732-18-5	Water	AQUA
7647-01-0	hydrogen chloride	HYDROCHLORIC ACID
160875-66-1	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-	-

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV)
Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268
C.Fisc./ P.IVA 02015890268