

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 465-CPR-23-01

1. Code d'identification unique du produit type: **RT 35**
2. Usages prévus: **Mortier d'usage courant pour usage sur les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.it](http://www.fassabortolo.it)**
4. Mandataire: **Non applicable**
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **2+**
6. Norme harmonisée: **EN 998-2:2016**

Organismes notifiés: **ICMQ (n. 1305)**

7. Performances déclarées:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Résistance à la compression | <b>M40</b>  |
| Adhérence                   | <b>0,15 N/mm<sup>2</sup><br/>(Valeur tabulée)</b> |
| Teneur en ions chlorure     | <b>&lt; 0,1 %</b>                                 |
| Réaction au feu             | <b>A1</b>   |
| Absorption d'eau            | <b>NPD</b>  |
| Dosage des constituants     | <b>NPD</b>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Perméabilité à la vapeur d'eau | <b>μ 15/35</b>                            |
| Conductivité thermique λ       | <b>1,1 W/mK<br/>Valeur tabulée: P=50%</b> |
| Durabilité                     | <b>NPD</b>                                |
| Substances dangereuses         | <b>Voir FDS</b>                           |
| Résistance à la flexion        | <b>NPD</b>                                |

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 26/01/2023

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA n° 015890268



**FASSA S.r.l.**

RT 35



1305

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

23

**465-CPR-23-01**

**EN 998-2:2016**

**RT 35**

**Mortier d'usage courant pour usage sur les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Résistance à la compression</b>    | M40                                     |
| <b>Dosage des constituants</b>        | NPD                                     |
| <b>Adhérence</b>                      | 0,15 N/mm <sup>2</sup> (Valeur tabulée) |
| <b>Résistance à la flexion</b>        | NPD                                     |
| <b>Teneur en ions chlorure</b>        | < 0,1 %                                 |
| <b>Réaction au feu</b>                | A1                                      |
| <b>Absorption d'eau</b>               | NPD                                     |
| <b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b> | μ 15/35                                 |
| <b>Conductivité thermique λ</b>       | 1,1 W/mK P=50%                          |
| <b>Durabilité</b>                     | NPD                                     |
| <b>Substances dangereuses</b>         | Voir FDS                                |

**FASSA S.r.l.**