

DESIDERI PROTETTIVO

FICHE TECHNIQUE

Produit de protection transparent pour produits décoratifs



Pour l'intérieur



En seau



Au rouleau



Au pinceau

Composition

DESIDERI PROTETTIVO est un produit pour intérieur à base de copolymères acryliques avec des additifs spéciaux qui en améliorent la maniabilité.

Conditionnement

- Cartons de 6 pcs de 1 l
- Couleur: transparent

Domaine d'utilisation

DESIDERI PROTETTIVO est utilisé pour conférer une plus grande protection et résistance aux supports enrichis avec RICORDI MATERIA et avec les produits décoratifs de la ligne DESIDERI, sans altérer particulièrement l'effet esthétique original.

Caractéristiques

DESIDERI PROTETTIVO est une finition transparente à l'aspect satiné caractérisée par une grande lavabilité. Une fois sec, le produit acquiert une bonne dureté et développe une bonne résistance aux détergents ménagers ordinaires, assurant la protection du précieux effet décoratif sous-jacent.

Préparation du support

Les supports décorés devront être secs et propres. Les éventuelles traces de poussière ou de saleté devront être soigneusement éliminées.

Mise en œuvre

DESIDERI PROTETTIVO est un produit prêt à l'emploi qui est appliqué au rouleau à poils courts ou au pinceau. La finition est réalisée avec une éponge pour améliorer l'aspect esthétique. Pour obtenir un bon degré de protection, appliquer deux couches de produit avec au moins 4 à 5 heures d'intervalle l'une de l'autre. Sur RICORDI MATERIA, la première couche de produit doit être diluée à 30 % en poids avec de l'eau, tandis que les suivantes seront réalisées avec le produit tel quel.

DESIDERI PROTETTIVO se présente sec au toucher après 2 à 3 heures environ et hors poussière en 1 heure environ, et en tout cas en fonction des conditions de température et d'humidité.

Recommandations

- Produit conseillé à un utilisateur expert.
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- Porter des gants et vêtements de protection. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon.
- Durant l'utilisation, bien aérer les locaux et utiliser de l'eau pour le nettoyage des outils.
- Les eaux de lavage des outils et les éventuels résidus de produit ne doivent pas être rejetés dans l'environnement ou dans les égouts domestiques. La mise au rebut du récipient/produit/eau de lavage doit être effectuée conformément à la réglementation nationale.
- Livrer tout le produit nécessaire à l'exécution du chantier.
- Ne pas appliquer par températures inférieures à +10 °C ou supérieures à +30 °C ou par humidité relative supérieure à 75 %.
- Appliquer uniquement sur des supports secs.
- Le produit ne peut pas être peint.
- DESIDERI PROTETTIVO peut nuancer l'effet esthétique original de la décoration (effet mouillé) en fonction du degré de brillant différent du support décoré.
- Pour nettoyer la surface traitée, attendre au moins une semaine après l'application ; ne pas utiliser de solvant, d'alcool éthylique pur dénaturé, ni de solutions ou de détergents à base d'alcool.
- Il est toujours conseillé d'effectuer un essai de nettoyage préliminaire sur une petite zone masquée.
- Éviter d'utiliser des éponges ou chiffons abrasifs.
- Une mauvaise dilution modifie la mise en œuvre du produit en compromettant ses caractéristiques techniques.
- Le niveau de brillance obtenu dépend de l'état et de la nature du support, ainsi que de l'outil utilisé pour l'application.
- Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières naturelles disponibles sur le marché, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier (ce qui est fortement déconseillé, voir point 6 des présentes recommandations).

DESIDERI PROTETTIVO doit être utilisé tel quel sans ajout d'autres produits.

Conservation

Craint le gel. Conserver par températures supérieures à +5 °C et inférieures à +35 °C. Si le produit est stocké dans son emballage d'origine intact, dans un lieu frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et des rayons solaires directs, il peut être conservé pendant 12 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Qualité

DESIDERI PROTETTIVO est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

Données techniques

Poids spécifique (EN ISO 2811-1)	1,03 kg/l env.
Rendement (**)	12 - 14 m ² /l env. pour une couche
Couleur de finition	Transparent
Brillance (EN ISO 2813)	< 60 GU à 60°, satiné
(**) Les valeurs de rendement se rapportent au produit appliqué sur des supports lisses et moyennement absorbants; il est conseillé de les déterminer à l'aide d'un essai préalable sur le support spécifique.	
Valeur limite UE pour le contenu en COV (Directive 2004/42/CE)	Cat. A/I, BA : COV maximum 200 g/l; COV produit < 200 g/l
Classe d'émissions du produit selon le Décret de la République Française du 19 avril 2011	Classe C

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.

Les spécifications techniques concernant l'utilisation des produits Fassa Bortolo dans le domaine structurel ou de la lutte contre l'incendie n'ont un caractère officiel que si elles sont fournies par les services «Assistance technique» et «Recherche, Développement et Système Qualité» de Fassa Bortolo. En cas de besoin, veuillez contacter le service d'assistance technique de référence pour votre pays : (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Il convient de rappeler que pour les produits susmentionnés, une évaluation par le professionnel en charge est nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur.