DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. VET-A13-CPR-16-10

1. Code d'identification unique du produit type: **GYPSOTECH DUPLEX VETRO STD 13**
2. Usages prévus: **Complexe d'isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre pour isolation intérieurs des murs**
3. Fabbricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évalutation et de vérification de la constance des performances:

- 3 pour la réaction au feu - 4 pour les autres caractéristiques

6. Norme harmonisée: **EN 13950:2005**
   Organismes notifiés: **Istituto Giordano (n.0407)**
7. Performances déclarées:

Réaction au feu – R2F	**A2,s1-d0**
Facteur de résistance à la vapeur d'eau - μ	**10-1**
Résistance à la flexion – F	**Conforme**
Résistance thermique - TR	**Voir ci-dessosus**

Résistance aux chocs - →I:	**Voir la documentation du fabricant**
Isolation acoustique aux bruits aérien – R	
Absorption acoustique - α	

Résistance thermique m^2K/W	**0,70**	**1,03**	**1,35**	**1,67**	**2,00**	**2,64**	**3,29**	**3,93**
Epaisseur d'isolation mm	20	30	40	50	60	80	100	120

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo
Direction Recherche et Développement et Système Qualité
Responsable Produits Inorganiques

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)

Spresiano (TV), 03/10/2016

GYPSOTECH DUPLEX VETRO STD 13

CE

10

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

VET-A13-CPR-16-10

EN 13950:2005

GYPSOTECH DUPLEX VETRO STD 13

Complexe d'isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre pour isolation intérieurs des murs

Réaction au feu – R2F	A2,s1-d0
Facteur de résistance à la vapeur d'eau - μ	10-1
Résistance à la flexion – F	Conforme
Résistance thermique - TR	de 0,70 à 3,93 m^2K/W (1)
Résistance aux chocs - →I:	Voir la documentation du fabricant
Isolation acoustique aux bruits aérien – R	
Absorption acoustique - α	

(1) Voir la DoP