

QUE LA R-ÉVOLUTION COMMENCE !

A 64

R-EVOLUTION



A 64 R-EVOLUTION est un enduit de lissage minéral fibré et hydrofugé pour l'intérieur et l'extérieur, à haute stabilité dimensionnelle et caractéristiques mécaniques élevées. Il est utilisé pour lisser des surfaces irrégulières absorbantes et non absorbantes particulièrement consistantes telles que le béton, des enduits très résistants, des revêtements plastiques bien adhérents, etc.

ATOUTS

- Applicable sur des surfaces plastiques et des revêtements existants
- Talochable pour une finition traditionnelle
- Excellente adhérence sur béton et sous face de prédalles
- Conforme à la norme EN 1504-3



**FASSA
BORTOLO**
QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

DOMAINES D'UTILISATION

- Lissage de surfaces irrégulières absorbantes et non absorbantes
- Lissage de revêtements plastiques et enduits résistants
- Ragréage et lissage de surfaces en béton
- Lissage d'éléments en béton après rénovation

CONDITIONNEMENT

Sacs spéciaux avec protection contre l'humidité de 25 kg env.

CONSERVATION

Conserver au sec pendant une période maximale de 12 mois à compter de la date marquée sur le sac

Masse volumique de la poudre	env 1.300 kg/m ³
Épaisseur d'application	2 à 10 mm
Granulométrie	< 0,6 mm
Eau de gâchage	22 à 24%
Consommation	env 1,5 kg/m ² par mm d'épaisseur
Résistance à la compression après 28 jours (EN 12190)	> 15 N/mm ²
Adhérence (EN 1542)	≥ 0,8 MPa
Absorption capillaire (EN 13057)	≤ 0,5 kg·m ² ·h ^{-0,5}

Classe R2 selon EN 1504-3