

GEOACTIVE

JET T BLACK

Mortier professionnel pour la fixation rapide des mobiliers urbains



Conçu pour les entreprises engagées dans les travaux routiers, GEOACTIVE JET T BLACK est le nouveau mortier prémélange en poudre à prise et durcissement rapides, thixotrope et fibré.

De couleur noir, il s'adapte parfaitement à tous les travaux d'entretien urbain en s'homogénéisant avec la couleur de l'asphalte et, grâce à sa propriété thixotrope, il peut être appliqué également sur des surfaces en pente.

ATOUS

- Prise rapide, pour une remise en trafic rapide
- Couleur noire
- Thixotropie élevée
- Utilisable même à basse température
- R4 selon EN 1504-3

LIVRAISON

Sacs spéciaux avec protection contre l'humidité d'env. 25 kg

DOMAINE D'UTILISATION

- Réparation localisée de trottoirs
- Fixation de clôtures, de mobiliers urbains, de signalisations routières et de mâts d'éclairage
- Ancrage de bouteroues et de barrières de protection
- Installation de plaques d'égouts et regards de visite

Ganulométrie	< 3 mm
Rendement	env. 19 kg/m ² avec épaisseur 10 mm
Durée pratique d'utilisation	env. 15 minutes (20 °C et 65 % H.R.)
Temps de fin de prise	env. 30 minutes (à 20° C)
Épaisseur d'application	50-100 mm (en fonction du type et de l'importance de l'intervention)
Résistance à la compression	à 2 heures et +5° C ≥ 5 N/mm ² à 2 heures et +20° C ≥ 20 N/mm ² à 28 jours et +20° C ≥ 70 N/mm ²

CONSERVATION

Conserver au sec pendant une période maximale de 6 mois à compter de la date marquée sur le sac.

05/2019

**FASSA
BORTOLO**