FASSAFILL
MORTIERS DE JOINTOIEMENT DÉCORATIFS POUR JOINTS

EN LIGNE
AVEC VOTRE STYLE

FASSA BORTOLO

LA QUALITÉ DE TOUJOURS REÇOIT UN NOUVEAU LOOK !

NOUVEAU LOOK - NOUVEAU LOOK

NOUS AVONS REPENSÉ CHAQUE DÉTAIL EN ALLIANT UNE **ESTHÉTIQUE RAFFINÉE** AVEC LA **COMMODITÉ !**

REGARDER LA VIDÉO

IDENTIFICATION IMMÉDIATE DE LA TEINTE

L'étiquette colorée sur le devant du sac permet d'identifier immédiatement la teinte souhaitée, tandis que les **icônes pratiques** fournissent un résumé immédiat des **principales informations techniques et d'application**

INFORMATIONS CLÉS, DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT

Les **icônes pratiques sur le devant du sac** fournissent un résumé immédiat des **principales informations techniques et d'utilisation**

ESTHÉTIQUE DISTINCTIVE

Grâce à son nouveau design, caractérisé par des **couleurs délicates et raffinées** et par un **revêtement spécial soft-touch**

DÉTAILS D'UTILISATION EN UN CLIC

En scannant simplement le **code QR** sur l'emballage, vous pouvez accéder à des informations complètes et détaillées sur le produit

QUALITÉ ET CONSERVATION OPTIMALES

Le matériau souple et résistant permet de préserver au mieux les caractéristiques du mortier de jointoiement en garantissant une **protection efficace contre l'humidité et les agents extérieurs**, tout en conservant la qualité du produit inchangée dans le temps

FASSAFILL

MORTIERS DE JOINTOIEMENT DÉCORATIFS POUR JOINTS AU CIMENT

La gamme de mortiers de jointoiement à base de ciment pour le jointoiement des carreaux céramiques de tous types. Produits hydrofuges, à haute résistance mécanique et à l'abrasion, à très faibles émissions de composés organiques volatils, pour l'intérieur et l'extérieur. **La touche ultime pour un sol parfait.**

- faciles à appliquer et à nettoyer
- hydrofuges
- excellente résistance à l'abrasion
- stabilité chromatique élevée
- appropriés pour sols et revêtements chauffants/refroidissants
- produits protégés contre le développement d'un large spectre d'espèces de moisissures et d'algues
- très faibles émissions de composés organiques volatils
- 28 couleurs disponibles

FASSAFILL SMALL
0 ⟷ 5 mm

Pour les jointoiements de 0 à 5 mm
Sac de 5 kg en boîte de 5

DISPONIBLE EN 28 COULEURS

Consultez la fiche technique

FASSAFILL MEDIUM
2 ⟷ 12 mm

Pour les jointoiements de 2 à 12 mm
Sac de 5 kg en boîte de 5

DISPONIBLE EN 28 COULEURS

Consultez la fiche technique

FASSAFILL LARGE
5 ⟷ 20 mm

Pour les jointoiements de 5 à 20 mm
Sac de 25 kg

DISPONIBLE EN 14 COULEURS

Consultez la fiche technique

EN 13888 CG2 WA

TOP QUALITY

FASSAFILL EPOXY
MORTIERS DE JOINTOIEMENT DÉCORATIF POUR JOINTS ÉPOXY

MORTIER DE JOINTOIEMENT ÉPOXY

FASSAFILL EPOXY

1 ↔ 10 mm

DISPONIBLE EN 31 COULEURS

Consultez la fiche technique

Mortiers décoratif époxy bicomposant pour le jointoiement de sols et revêtements en céramique (y compris dalles minces et/ou grand format) et mosaïque en verre, où une esthétique soignée et un haut niveau d'hygiène sont requis. Il peut également être utilisé comme adhésif pour le collage anti-acide de sols et revêtements en céramique, mosaïque de verre et pierres naturelles. Parfait pour les environnements civils, commerciaux et industriels, à l'intérieur et à l'extérieur.

- excellente résistance aux acides
- excellente résistance aux alcalis
- excellente résistance aux huiles
- haut degré d'hygiène
- haute valeur technique
- haute valeur esthétique

CONFORMABLE WITH EUROPEAN STANDARD EN 13888 RG

CONFORMABLE WITH EUROPEAN STANDARD EN 12004 R2

TOP QUALITY

MORTIERS DE JOINTOIEMENT AU SILICONE

FASSASIL NTR PLUS

Mortiers de jointoiement au silicone neutre, à réticulation alcoxylique, à faible module élastique, protégé contre le développement d'un large spectre d'espèces de moisissures et d'algues.

DISPONIBLE EN 17 COULEURS + TRANSPARENT

Consultez la fiche technique

- excellente élasticité et longévité
- protégé contre le développement d'un large éventail de moisissures
- excellente adhésion sur supports absorbants et non-absorbants
- exempt de solvants
- inodore

CE EN 15651-1 | CE EN 15651-2 | CE EN 15651-3 | CE EN 15651-4

PRODUITS DE NETTOYAGE

FASSA-CLEAN PLUS

Produit nettoyant acide concentré composé d'un mélange d'acides avec inhibiteurs de corrosion, pour le nettoyage des carreaux en céramique.

Consultez la fiche technique

- haut pouvoir détergent
- formulation exclusive qui n'altère pas la couleur des joints au ciment

FASSAFILL EPOXY CLEANER

Produit nettoyant pour enlever les halos et les résidus époxy.

Consultez la fiche technique

- idéal pour éliminer les résidus et les incrustations époxy de jointoiement
- facilité d'utilisation
- il se rince sans laisser de traces
- il ne risque pas d'abîmer les joints
- exempt de solvants

Pour plus d'informations et pour une utilisation correcte des produits, consultez les fiches techniques disponibles sur le site www.fassabortolo.com

LA GAMME DE COULEURS

EN SAVOIR PLUS

	FASSAFILL SMALL	FASSAFILL MEDIUM	FASSAFILL LARGE	FASSAFILL RAPID	FASSAFILL EPOXY	FASSASIL NTR PLUS
in-CLASSIC						●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●		●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
in-WOOD	●	●	●		●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●		●	●	●
	●	●		●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●				●	
in-COLOURS	●	●			●	
	●	●			●	
	●	●			●	
	●	●			●	
	●	●			●	
	●	●			●	
	●	●			●	
	●	●			●	
	●	●			●	
	●	●			●	
	●	●			●	
	●				●	
					●	
					●	
					●	

F99 Transparent
F01 Blanc
F03 Gris clair
F05 Glace
F07 Manhattan
F09 Gris quartz
F11 Grey
F13 Sable
F15 Anthracite
F17 Noir
F19 Pergamon
F21 Jasmin
F23 Beige
F25 Anémone
F27 Sable lumière
F29 Sable poudré
F31 Caramel
F33 Marron
F35 Rubis
F37 Amarante
F39 Terre cuite
F41 Brun
F43 Magnolia
F45 Vert d'eau
F47 Vert
F49 Lemon
F51 Anis
F53 Crocus
F55 Outremer
F57 Bleu
F59 Rouge
F61 Cyclamen

in-CLASSIC
couleurs froides dans différentes nuances de gris

in-WOOD
tonalités chaudes et nuances lumineuses dans les tons bruns

in-COLOURS
de nombreuses nuances de couleurs pour une palette vivante et intense

Découvrez comment associer le mortier de jointoiement le mieux adapté

Tous les mortiers de jointoiement Fassa Bortolo utilisés pour la réalisation de joints entre carreaux céramiques et matériaux pierreux répondent aux exigences de la norme EN 13888. Les couleurs reproduites sont indicatives et peuvent varier pour des raisons liées à l'impression, à la photoimpression et à la conversion de l'image. Il convient également de préciser que le rendu des couleurs est influencé par de nombreux facteurs parmi lesquels, à titre d'exemple : la lumière naturelle, qui n'est pas homogène et constante, ou artificielle, influencée par la température de couleur des lampes ou température de couleur proximale (CCT - Correlated Colour Temperature) et par la couleur des surfaces voisines. La visualisation de la couleur sur ordinateur est, en outre, influencée par les réglages de l'écran de l'utilisateur. Pour une correspondance des couleurs plus significative, se référer aux échantillons des mortiers de jointoiement contenus dans le nuancier. Il convient également de préciser, que la couleur finale obtenue après la mise en œuvre est systématiquement conditionnée par la préparation, l'application et le nettoyage du mortier de jointoiement, ainsi que par le type et la couleur des carreaux adjacents aux joints ; de plus, la couleur peut varier au fil du temps, également pour des raisons liées à des conditions ambiantes (humidité, lumière, etc.). Pour ces raisons, Fassa S.r.l. exclut toute garantie concernant la couleur des mortiers de jointoiement Fassa Bortolo et la conformité du produit par rapport aux images et aux échantillons, ainsi qu'en ce qui concerne le résultat final obtenu après la mise en œuvre, en déclinant dès à présent toute responsabilité à cet égard.

06/2025

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy
tel. +39 0422 7222
www.fassabortolo.com

Découvrez la quantité de produit dont vous avez besoin pour votre travail

Consultez la calculatrice de consommation sur notre site. Un outil simple et utile qui vous permet d'obtenir, en saisissant les paramètres de base requis, les quantités de produit nécessaires pour sceller les joints et les raccords.